

JohnsonDiversey Descale

Όξινο απορρυπαντικό – αφαλατικό

Περιγραφή

Το **Descale** είναι ένα χαμηλού αφρισμού υγρό απορρυπαντικό - αφαλατικό με βάση το φωσφορικό οξύ για χρήση σε μεγάλο εύρος εφαρμογών σε όλους τους τομείς.

Βασικές ιδιότητες / χαρακτηριστικά

Το **Descale** είναι χαμηλού αφρισμού, κατάλληλο για CIP και πλύση με ψεκάσμο.

Το **Descale** είναι ισχυρά όξινο και αποτελεσματικό στην απομάκρυνση ανόργανων λεκέδων.

Το **Descale** είναι ένα αγωγίμο υγρό απορρυπαντικό, κατάλληλο για αυτόματη δοσολόγηση και έλεγχο.

Πλεονεκτήματα

1. Ιδιαίτερα αποτελεσματικό στην απομάκρυνση των περισσότερων ανόργανων αποθέσεων, ειδικά του ανθρακικού ασβεστίου και του φωσφορικού ασβεστίου.
2. Είναι χαμηλού αφρισμού, με καλύτερη καθαριστική δράση σε συνθήκες υψηλής πίεσης και στροβιλισμού.
3. Κατάλληλο για αυτόματη δοσολόγηση και έλεγχο μέσω της αγωγιμότητας, ώστε να εξασφαλίζεται σταθερή παροχή προϊόντος.

Οδηγίες χρήσης

Το **Descale** χρησιμοποιείται συνήθως σε συγκεντρώσεις μεταξύ 1 - 6%w/w (0,8 - 5,0%v/v) σε θερμοκρασίες μεταξύ 20 - 70°C, ανάλογα με την εφαρμογή και τις επικαθίσεις αλάτων.

Όλα τα απορρυπαντικά και τα απολυμαντικά πρέπει να ξεπλένονται καλά μετά τη χρήση, ώστε να απομακρυνθούν από όλες τις επιφάνειες που έρχονται σε επαφή με τρόφιμα και ποτά.

Τεχνικές πληροφορίες

Εμφάνιση :	διαυγές, άχρωμο υγρό
Σχετική πυκνότητα στους 20°C :	1,18
pH (1% διάλυμα στους 20°C) :	2,00
Απαίτηση αποικοδόμησης (COD) :	5gr O ₂ /kg
Περιεκτικότητα σε Άζωτο (N):	καμία
Περιεκτικότητα σε Φωσφόρο (P) :	88gr/kg

Descale [%w/w]	Ειδική αγωγιμότητα στους 25°C [mS/cm]
1	4.5
2	7.0
3	9.5
4	11.6
5	13.3

Τα παραπάνω δεδομένα είναι ενδεικτικά της συνήθους παραγωγικής διαδικασίας και δεν πρέπει να εκλαμβάνονται ως προδιαγραφές του προϊόντος.

VA1

JohnsonDiversey Spraygrap Liquid

Οδηγίες προφύλαξης και αποθήκευσης

Διατηρείτε το προϊόν στους αρχικούς κλειστούς του περιέκτες ή (όπου έχει εφαρμογή) σε εγκεκριμένες δεξαμενές, μακριά από ακραίες θερμοκρασίες. Πλήρεις οδηγίες για το χειρισμό και τη διάθεση του προϊόντος δίνονται στο Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας του.

Συμβατότητα προϊόντος

Όταν εφαρμόζεται στις συνιστώμενες συνθήκες, το **Descal** είναι ασφαλές για χρήση σε όλους τους τύπους υλικών που συνήθως βρίσκονται σε συστήματα CIP. Σε περίπτωση αβεβαιότητας συνιστάται να ελέγχονται ξεχωριστά τα υλικά πριν από οποιαδήποτε παρατεταμένη χρήση.

Μέθοδοι ελέγχου

Διαθέσιμες εφόσον ζητηθούν

Διαθέσιμες συσκευασίες : 23,6 Kg (ή 20L)